



3^{ème} Feux Stop arrière à plaquer LED

Visuel	Dimensions mm Entraxe de fixation (mm)	LED	Câble (mm)	Poids (g)	Couleur	Référence 12V	Référence 24V	Caractéristiques
	310 x 15 x 16 284	28	230	58	Rouge	308.12R	308.24R	<ul style="list-style-type: none"> . LED rouge . Cabochon rouge . Fixation par 2 vis . IP67
	310 x 15 x 16 284	28	230	58	Cristal	308.12CR	308.24CR	<ul style="list-style-type: none"> . LED rouge . Cabochon cristal . Fixation par 2 vis . IP67
	361 - Smiley 215	12	260	120	Rouge	307.12	307.24	<ul style="list-style-type: none"> . LED rouge . Cabochon rouge . Fixation par 2 vis . IP67



Eclaireurs de plaque LED

*1 seul éclaireur de plaque suffit pour des plaques de dimensions 520mm x 120mm et 340mm x 240mm

Visuel	Dimensions (mm) Fixation	Entraxe (mm)	Câble	LED	Poids (g)	Référence	Caractéristiques
	82 x 10 x 32 A encastrer	65	Oui	2	58	EPL124	<ul style="list-style-type: none"> . 12/24V . LED blanches . IP67
	75 x 56 x 62 A plaquer	39	Non	6	58	EPL324*	<ul style="list-style-type: none"> . 12/24V . LED blanches . IP67
	100 x 55 x 45 A plaquer	70	Oui	2	120	EPL424	<ul style="list-style-type: none"> . 12/24V . LED blanches . IP67