





Triflash 500 Nouvelle génération



Les + produit

- + 25% plus léger* : 2.6kg
- + Haute intensité lumineuse : 638cd (12V/jour)
- + Consomme 20% moins* : 0.16A
- + Grande résistance aux chocs
- + Rendement lumineux élevé: 68lm/W à 25°C
- + Monture 15% + compacte*
- + Visibilité à 360°
- + 100% homologué
- + 3 ans de garantie

* comparatif avec l'ancienne génération SESALY le TL500



TLP 500 & STLP 500 (A)

EXCLUSIVITÉ
SESALY


Produit référencé chez
ORANGE, VILLE DE PARIS,
EDF, GDF, SNCF ...

Données techniques

- Nouvelle structure en polyamide chargée fibres de verre
- Il résiste aux chocs & aux vibrations
- Il est léger, son poids: 2.6kg
- Sa structure est compacte : seulement 44 mm d'épaisseur
- 1 LED Haute Puissance InGaN (LED 3^{ème} generation) par optique
- Fourni avec 3 optiques double face de Ø 50mm
- Intensité lumineuse élevée : 638cd (12V & jour)
- Très faible consommation: 0.16A jour (12V)
- Rendement lumineux très élevé : 68 lm/W (25°C ta)
- Durée de vie supérieure à 100,000 heures, aucune maintenance
- Cellule de détection automatique jour/nuit
- Disponible en Classe 1 ou Classe 2 (explication voir page 26)
- Intensité lumineuse conforme à NF EN 12352 & NF P 98475
- Certifié norme R10 05 (CEM)



STLP 500
vue face avant
(B)



STLP 500 RAIL
vue face arrière
(C)



TLP 500 MAG
vue face avant
(D)



TLP 500 ADH
vue face avant
(E)

Mode de Fixation	Nombre de face	Classe de film	Référence	Visuel
Par le bas, avec 1 charnière	2	1	TLP 500	(A)
Par le bas, avec 1 charnière	2	2	TLP 500.CL2	(A)
Par l'avant, avec 4 points de fixation	1	1	STLP 500	(B)
Par l'avant, avec 4 points de fixation	1	2	STLP 500 CL2	(B)
Par l'arrière, sur rails	1	1	STLP 500 RAIL	(C)
Par l'arrière, sur rails	1	2	STLP 500 RAIL CL2	(C)
Par le bas, avec 1 charnière	1	1	STLP 500/C	(A)
Par le bas, avec 1 charnière	1	2	STLP 500 CL2/C	(A)
Par le bas, avec 1 plaque magnétique ¹	2	1	TLP 500MAG/R	(D)
Par le bas, avec 1 plaque magnétique ¹	2	2	TLP 500 CL2MAG/R	(D)
Par le bas, avec 2 supports adhésifs	2	1	TLP 500.ADH	(E)
Par le bas, avec 2 supports adhésifs	2	2	TLP 500.ADH.CL2	(E)

¹ Triflash livré monté sur plaque magnétique avec grenouillère & fiche allume cigare (max. 30km/h)