

SOLUTION VISION SURVEILLANCE

Enregistre automatiquement les images du véhicule
4 caméras, 1 enregistreur sur disque dur, 1 logiciel

Records automatically images from the vehicle
4 cameras, 1 hard disk recorder, 1 software

12/24Vdc

CEM EMC
R10 05






COMPATIBLE AVEC VISION 360°
COMPATIBLE WITH VISION 360°



CAMERA (x4)
CAMERA (x4)

ENREGISTREUR (x1)
RECORDER (x1)

LOGICIEL DASH BOARD (x1)
DASH BOARD SOFTWARE (x1)



4 CAMERAS DÔME

- 12Vdc (alimentation depuis enregistreur)
- Focale : 3.6mm & orientable sur 150° dans tous les sens
- Résolution : 550 lignes TV & luminosité minimum : 0.5lux
- Températures de fonctionnement : -30 à +60°C
- Angle de vision (HxVxD en°) : 69x54x90
- Etanchéité : IP 66
- Consommation électrique : <=70mA

4 DOME CAMERAS

- 12Vdc (power supply from recorder)
- Focal : 3.6mm ajustable on 150° in all directions
- Resolution : 550 lines TV & minimum luminosity : 0.5lux
- Operating temperatures : -30 to +60°C
- Vision angle (HxVxD in°) : 69x54x90
- Tightness : IP 66
- Electrical consumption : <=70mA

1 ENREGISTREUR SUR DISQUE DUR

- Entrées vidéo : 4 - supporte les caméras Haute Définition (AHD)
- Entrées de déclenchement (=triggers)/ alarme : 8
- Disque dur SATA 2.5" HDD 500Go - 1864 heures d'enregistrement
- Carte SD : 32Go & classe 10 (qualité industrielle)
- Téléchargement facile & rapide des enregistrements & données
- Clé de sécurité pour extraction HDD
- GPS : intégré (antenne déportée fournie)
- Température de fonctionnement -25 à 70°C
- Paramètres des déclenchements sur alarme configurables : vitesse, force G en option, détection de mouvement, perte de signal vidéo, tension
- Sécurité : enregistrement d'images avant l'activation de l'alarme et après la mise hors tension du véhicule
- Boîtier en aluminium (mm) : 222x190x75 (LxlxH)

1 HARD DISK RECORDER

- Video input : 4 - operates High Definition cameras (AHD)
- Triggers / alarm : 8
- SATA Hard disk 2.5" HDD 500Go - 1864 hours recording time
- SD Card : 32Go & class 10 (industrial quality)
- Easy & quick download of records & data
- Security key for HDD data mining
- Embedded GPS (remote antenna supplied)
- Operating temperatures : -25 to +70°C
- Trigger settings on alarm : speed, G force in option, movement detection, video signal loss, voltage
- Security : video recording before the alarm trigger & after the vehicle switch off
- Aluminium Box (mm) : 222x190x75 (LxWxH)

1 LOGICIEL «DASHBOARD»

- Recherche des séquences : par date, heure, évènements (trigger)
- Export de séquences
- Sécurité : sauvegarde miroir sur carte SD (32G) des dernières séquences si défaillance de l'écriture du HDD
- Triggers (évènements déclenchant le marquage des séquences) : vitesse, capteur G, détection de mouvements, perte signal vidéo des caméras, tension, bouton alarme
- Sauvegarde : 30 minutes avant & après le déclenchement du bouton alarme
- Equipement en options : commande déportée pour signaler une anomalie de fonctionnement (nous consulter pour plus d'informations).

1 «DASHBOARD» SOFTWARE

- Sequences search : by date, hour, events (trigger)
- Sequences export
- Security : if failure on HDD writing occurs, last sequencies are stored on a backup mirror SD card (32G)
- Triggers (events activating sequences marking) : speed, G sensor, movement detection, video signal loss of cameras, voltage, alarm button
- Data backup : 30 minutes before & after alarm button trigger
- Optional equipments : remote control to report an operating use error (contact us for further information).